



АО "Фирма "ММС" является эксклюзивным дистрибьютором MOREL на территории России.

По вопросу оптовых закупок обращайтесь: АО "Фирма "ММС" / 127220, г.Москва, ул.Писцовая, д.1А / тел.: (495) 788-17-00

E-mail: mms@mms.ru

Web: www.mms.ru



maximoultra

SPECIFICATIONS

morel.ru

2-полосные компонентные акустические системы

	Maximo Ultra 5 1/4"	Maximo Ultra 6 1/2"
Сопротивление	4 Ом	4 Ом
Номинальная мощность (RMS)	80 Вт	90 Вт
Максимальная мощность	160 Вт	180 Вт
Чувствительность (2,83 В / 1 м)	89 дБ	90,5 дБ
Частотный диапазон	50-20000 Гц	50-20000 Гц
Диаметр звуковой катушки	НЧ: 25 мм (1") ВЧ: 25 мм (1")	25 мм (1") 25 мм (1")
Провод обмотки звуковой катушки	Медь	Медь
Магнитная система	НЧ: Высококачественная ферритовая ВЧ: Неодимовая	Высококачественная ферритовая Неодимовая
Монтажная глубина	56 мм (2,2")	63 мм (2,5")

2-полосные коаксиальные акустические системы

	4"	5 1/4"	6 1/2"	6 X 9"
Сопротивление	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Номинальная мощность (RMS)	45 Вт	70 Вт	80 Вт	100 Вт
Максимальная мощность	100 Вт	140 Вт	160 Вт	200 Вт
Чувствительность (2,83 В / 1 м)	87,5 дБ	89,5 дБ	91 дБ	92 дБ
Частотный диапазон	75-20000 Гц	55-20000 Гц	55-20000 Гц	45-20000 Гц
Диаметр звуковой катушки	НЧ: 25 мм (1") ВЧ: 20 мм (0,8")	25 мм (1") 20 мм (0,8")	25 мм (1") 20 мм (0,8")	25 мм (1") 20 мм (0,8")
Провод обмотки звуковой катушки	Медь	Медь	Медь	Медь
Магнитная система	НЧ: Высококачественная ферритовая ВЧ: Неодимовая	Высококачественная ферритовая Неодимовая	Высококачественная ферритовая Неодимовая	Высококачественная ферритовая Неодимовая
Монтажная глубина	52 мм (2,1")	56 мм (2,2")	63 мм (2,5")	81 мм (3,24")

www.morelhifi.com

Компания Morel придерживается политики постоянного улучшения своей продукции, поэтому технические характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.